**StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques**Une cuisson fiable avec StepPower**


Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.



- Dessus verre
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz Multi couronne : 3900W/128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm

Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.

**La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.**

Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Fabriqué en	Italie
Nombre de zones de cuisson gaz	4	PNC	949 641 002
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Code EAN	7332543834136
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	57.2		
Arrière gauche	54.8		
Arrière droite	54.8		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.6		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	46x560x480		
Type de grille(s)	2 grilles, en fonte		
Cordon fourni (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	8900		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar		
Gaz butane/propane:	G20 (2H) 13 mbar, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, oui, livrée avec injecteurs		
Gaz homologué Corse:	oui, livrée avec injecteurs		
Poids brut/net (kg)	14.2 / 13.6		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	155x719x626		

