





StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques



Une cuisson fiable avec StepPower

Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.

- Bandeau de commandes Frontal
- · Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 3900W/128mm



Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.

La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses. Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.



KGG75362K

| Spécifications techniques | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|
| Nombre de zones de cuisson | 5 | Fabriqué en | Italie |
| Nombre de zones de cuisson gaz | 5 | PNC | 949 630 9 |
| Technologie de chauffe de la table | Gaz | Code EAN | 733254383 |
| Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : | en % * | * Conformément au règlement | EU 66/20 |
| Avant gauche | 54.8 | | |
| Arrière gauche | 56.1 | | |
| Arrière droite | 56.1 | | |
| Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %* | 55.075 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dimensions LxP (mm) | 740x510 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 43x560x480 | | |
| Type de grille(s) | 3 grilles, en fonte | | |
| Cordon fourni (en m): | 1.1 | | |
| Puissance gaz totale (W) | 10900 | | |
| Volts | 220-240 | | |
| Injecteurs gaz de ville: | G20 (2H) 20 mbar | | |
| Gaz butane/propane: | G20 (2H) 13 mbar, oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs | | |
| Gaz homologué Corse: | oui | | |
| Poids brut/net (kg) | 16.3 / 15.6 | | |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 160x851x626 | | |

PSGBHO200DE00001



