


EIV63443 Table de cuisson



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.



Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Autres bénéfices

- Grâce aux commandes à accès direct, ajustez les réglages de cuisson en un seul geste
- Grâce à l'induction, le verre entourant les zones de cuisson reste froid et facilite son nettoyage
- Grâce à la fonction Booster, portez l'eau à ébullition en un temps record.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop &Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation universelle Optifix™: châssis faible profondeur, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

- Nombre de zones de cuisson : 4
- Zone modulable : 1
- Technologie de chauffe de la table : Induction
- Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*
- Avant gauche : 21
- Arrière gauche : 21
- Avant droite : 14,5
- Arrière droite : 18
- Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) : en Wh/kg:*
- Avant gauche : 178.4
- Arrière gauche : 178.4
- Avant droite : 183.2
- Arrière droite : 184.9
- Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* : 181.2
- Couleur : Noir
- Dimensions LxP (mm) : 590x520
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 44x560x490
- Cordon (en m) : 1.5
- Puissance électrique totale maximum (W) : 7200
- Tension(V) : 220-240/400V2N
- Gaz butane/propane : non
- Gaz de ville Corse : non
- Poids brut/net (kg) : 11.56 / 10.74
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600
- Fabriqué en : Allemagne
- Code EAN : 7332543606351

Description produit

Electrolux949 596 809

EIV63443 Table de cuisson

PSGBHO170DE00030

