


**Série 700 Flex - Fonction Bridge : plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

**Bénéfices et Caractéristiques**
**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !


**Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.**

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.


**Technologie Hob2Hood®**

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.


**Commandes individuelles sensibles à accès direct.**

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

**Une ébullition en un temps-record**

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- SÉRIE 700 FLEX Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.2
Zone modulable	1	Couleur	Noir
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions LxP (mm)	590x520
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Diamètre des zones de cuisson Ø en cm:		Type de grille(s)	sans grille
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz):		Cordon (en m):	1.5
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)		Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Avant gauche	21	Tension(V)	220-240/400V2N
Arrière gauche	21	Gaz butane/propane:	non
Avant droite	14.5	Gaz homologué Corse:	non
Arrière droite	18	Poids brut/net (kg)	11.56 / 10.74
Arrière centre		Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Avant centre		Fabriqu� en	Allemagne
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*	PNC	949 599 125
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)		Code EAN	7332543750931
Avant gauche	178.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière gauche	178.4		
Avant droite	183.2		
Arrière droite	184.9		